

очистки воздуха от атмосферной пыли при среднегодовой запыленности воздуха до 1 мг/м³. Фильтрующие элементы панелей задерживают твердые или жидкые частицы аэрозолей размером более 5 мкм содержащиеся в атмосферном воздухе и в воздухе с цементной и угольной пылью, сажей, сварочными аэрозолями, дымом и т.п. Панели для плоской установки фильтров в строительных конструкциях (УС-39А) представляют собой прямоугольную раму, сваренную из угловой стали, внутри которой размещены ячейки для установки отдельных фильтров с крепежными скобами, позволяющими быстро проводить их замену. Панели для угловой установки фильтров в строительных конструкциях (УС40А, УС41А, УС42А) представляют собой корпус, выполненный в виде объемного элемента, состоящего из прямоугольного фланца, к которому сверху и снизу приварены листы, между которыми располагаются рамки для установки ячейковых фильтров. Применение данных панелей с развитой зигзагообразной конструкцией увеличивает фильтрующую поверхность и снижает удельную воздушную нагрузку. Панели для угловой установки фильтров в кондиционерах и приточных камерах (УС51, УС52, УС53, УС54) отличаются от других панелей наличием переходного фланца, позволяющего устанавливать панель в существующее сечение вентиляционной системы. Панели изготавливаются по типовой серии с.5.904-25. Расход воздуха для панелей Ус39 от 3000 м³/ч до 40000 м³/ч, для панелей Ус40-42 от 10000 м³/ч до 40000 м³/ч, для панелей Ус51-54 от 10000 м³/ч до 40000 м³/ч. Габариты ВхНхL соответственно от 1120x602x50 мм до 2694x2694x50 мм, от 876x1052x530 мм до 1703x2088x515 мм, от 916x1340x530 мм до 1744x2590x515 мм. Масса соответственно от 27 кг до 255 кг, от 106 кг до 297, от 113 кг до 322 кг.



Фильтрующий рулонный материал ФРНК-1

Цена: 5200 руб. с НДС за рулон

Фильтрующий рулонный материал ФРНК-1 всегда в наличии, рулон, состав: лавсан 25%, нитрон 75%, ширина В=1,73м, в одном рулоне F=55,4 м², класс очистки G3-G4, плотность 290 г/м², масса рулона 16,1 кг, ТУ 8397-126-0032238-97, арт. СФ-ДК4. Служит для установки в приточных камерах, центральных кондиционерах и воздушных фильтрах.



Форсунки широко-факельные типа ШФ5/9 ШФ 7/10

Цена: 240 руб. с НДС

Форсунки широко-факельные типа ШФ5/9 ШФ 7/10, предназначены для грубого распыления воды и обеспечения в факеле преобладания капель крупного размера, что особенно важно для процессов охлаждения и осушения воздуха. Форсунки ШФ 5/9 ШФ 7/10 применяются в