

## **Серия светодиодных прожекторов СДП**



	<b>СДП 10/01</b>	<b>СДП 20/01</b>	<b>СДП 30/01</b>	<b>СДП 50/01</b>	<b>СДП 80/01</b>	<b>СДП 90/01</b>	<b>СДП 100/01</b>
Потребляемая мощность, Ватт	11	22	33	55	86	98	108
Источник света	1 светодиод						
Световой поток, Люмен	900-1000	1800-2000	2700-3000	4500-5000	7650-8000	8500-9000	8500-10000
Цветовая температура, Кельвин	2500-3500, 5500-6500						
Угол излучения, градусы	120	120	120	120	120	120	120
Конструкция отражателя	симметричный						
Рабочее напряжение, Вольт	85-265 (40-60 Гц)						
Расчетный срок службы светодиода, часы	до 50000						
Производитель кристаллов светодиода	Semileds, Brigelyx						
Защищенность корпуса	IP-65						
Материалы корпуса	алюминий, стекло						
Габариты корпуса, мм	115x86x105	185x140x110	185x140x110	285x236x170	400x290x190	400x290x190	400x290 x190
Цвет корпуса	серый						
Масса корпуса, кг	0,5	1,5	1,5	5,2	6,5	6,5	6,5
Рабочая температура, градус Цельсия	-40...+45	-40...+45	-40...+45	-40...+45	-40...+45	-40...+45	-40...+45
Рекомендуемая высота подвеса, метр	до 3	до 5	до 6	до 10	до 12	до 12	до 12
Срок гарантии, год	2	2	2	2	2	2	2