



ГИДРОТОЛКАТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью

117246, г.Москва, Научный проезд, д. 10
ИНН 4218107704 КПП 421801001
тел. (499) 709-09-71, т/ф. (495) 641-04-81,
<http://гидро-толкатель.рф> Email:gtmoskva@mail.ru

Уважаемые господа!

ООО «Гидротолкатель» является официальным представителем Китайской компании **Jiaozuo Brake Incorporated Co., Ltd**, (Цзяоцзоская компания по производству тормозных механизмов) основанной в 1964 году. В настоящее время Jiaozuo Brake Incorporated Co., Ltd представляет собой высокотехнологичное производство использующее передовые немецкие технологии. Над совершенствованием конструкций и технологий производства тормозных устройств постоянно работает собственный инженерно-исследовательский центр.

Компания одна из первых была аттестована по системе сертификации ISO 9001 на внутреннем и международных уровнях, а также аттестована по европейскому стандарту CE.

Мы предлагаем новинку на Российском рынке:
Немецкие технологии EMG Automation ELDRO® по Китайским ценам!



- ЭЛЕКТРОГИДРОТОЛКАТЕЛИ (усилие подъема от 23 до 301Н)
 - КОЛОДОЧНЫЕ ТОРМОЗА (диаметр шкива от 100 до 800 мм)
 - ДИСКОВЫЕ ТОРМОЗА
- в том числе во взрывобезопасном исполнении Exd I**
(применение в шахтах и рудниках где имеется опасность взрыва рудничного газа)

Гидротолкатели имеют ряд преимуществ:




- шток уплотнён двумя манжетами предотвращающими попадание пыли и влаги в гидрокамеру и вытекание из нее гидравлической жидкости;
- регулировочные клапана подъема и спуска (устанавливаются под заказ);
- наличие воздушной камеры с одной стороны корпуса гидротолкателя позволяет монтировать его с наклоном от 0° - 180°;
- нижнее крепление гидротолкателя можно поворачивать на 90° ;
- высокотехнологичное антикоррозионное износостойчивое покрытие вала двигателя, гидроцилиндра и поршня;
- возможность установки двигателей с различными питающими напряжениями;

Колодочные и дисковые тормоза имеют различные модификации, широкий модельный ряд позволяет выбрать устройство наиболее подходящее к условиям Вашего производственного процесса.

Отличительные особенности:

- относительная влажность воздуха до 90% (Российские аналоги до 80%);
- автоматическая регулировка равномерности износа тормозных колодок;
- регулировка угла наклона тормозных колодок;
- наличие шкалы тормозного усилия;
- возможность комплектовать дополнительным оборудованием
 - ручное механическое отключение тормоза;
 - регулировка скорости торможения и разблокировка тормоза;
 - автоматическая регулировка отхода колодок по мере изнашивания;
 - влагозащитный кожух тормоза.



Подробная информация на нашем сайте <http://гидро-толкатель.рф>

За консультацией обращайтесь: тел/факс 8 (499) 709-09-71, 8(495) 641-04-81

Email: gtmoskva@mail.ru, ICQ 382-437-151, Skype «anvego»

Коммерческий директор
ООО «Гидротолкатель»

А.В. Егоров